
Congélateur Top SmartFrost Comfort







GP123-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur Top SmartFrost propose un volume utile de 97 L pour une autonomie de 17 h avec une régulation électronique, hauteur 85 cm.

CARACTÉRISTIQUES











Avantages produit



FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé: il peut se placer partout!



Le givre réduit au minimum

SmartFrost limite la corvée du dégivrage du congélateur en réduisant de près de 70% la formation de givre. Les parois du congélateur sont lisses et faciles à nettoyer. Ainsi, le dégivrage de votre appareil est beaucoup moins fréquent et surtout plus rapide!



MagicEye LCD

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



Données techniques

| O 17 1 11 | |
|-------------------|-------------|
| L'aracteristiques | nrincinales |
| Caractéristiques | principalco |

| o an arotto moting aroo primito parioto | |
|---|---------------------------|
| Classe énergétique | Е |
| Classe climatique | SN-T |
| Vol. utile total (L) | 98 |
| Vol. utile congélateur (L) | 98 |
| Niveau sonore dB(A) | 39 |
| Consommation kwh/24h | 0.465 |
| Consommation en kwh/an | 170 |
| Classe niveau sonore | С |
| Commandes | |
| Régulation de la température | Affichage graphique |
| Congélateur | |
| Type de froid congélateur | SmartFrost |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
| Autonomie (h) | 17 |
| Nb total de tiroirs congélateur | 3 |
| Nb de tablettes congélateur | 2 |
| Type de tablettes congélateur | Verre |
| VarioSpace | Oui |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 |
| Nb d'étoiles | 4 |
| Sécurité | |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle |
| Design | |
| Poignée | Poignée barre ergonomique |
| Finition côtés | Blanc |
| Esthétique | SwingDesign |
| Finition porte/couvercle | Blanc |

Equipements

| -9 | |
|---|--|
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Serrure | Non |
| Installation | |
| Enchassable | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |
| Informations générales | |
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
| Dimensions et logistiques | |
| EAN | 4016803060031 |
| Hauteur (cm) | 85.1 |
| Largeur (cm) | 55.3 |
| Profondeur (cm) | 62.4 |
| Hauteur emballage (mm) | 911 |
| Largeur emballage (mm) | 567 |
| Profondeur emballage (mm) | 711 |
| Poids brut (kg) | 44.5 |
| Poids net (kg) | 39.5 |
| Origine | Bulgarie |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |
| Informations techniques | |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 1.3 |
| Tension (V) | 220-240V |
| | |

