

**Faites un geste pour la nature en séchant à basse température !**

Ce sèche-linge SimpliCare est équipé de la pompe à chaleur. Cette technologie vous permettra de faire des économies d'énergie considérables puisque la température maximale est de 54°C au lieu de 82°C pour un sèche-linge à condensation standard.

Bénéfices et Caractéristiques**Prenez soin de tous vos vêtements**

Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur permet à vos vêtements de garder leur aspect neuf plus longtemps car ils ne seront pas exposés à des chaleurs excessives.

**Hublot réversible pour une installation flexible**

La poignée du hublot de ce sèche-linge peut être installée dans deux positions différentes pour une ouverture et une fermeture simples. Spécialement conçu pour s'adapter à toutes les situations d'installation.

**Plus de liberté avec la fonction Départ différé**

Avec la fonction Départ différé, vous pouvez en fonction de votre planning, reporter le début de chaque cycle jusqu'à 20 heures maximum.



- SOIN DU LINGE
- Réfrigérant Propane
- Tambour zinc 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Options: minuterie, anti-froissage
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte réversible
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Hublot blanc
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit d'évacuation direct E2YH01

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.50
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.50
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Classe énergétique lavage	E	Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	178
* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	104
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Niveau sonore (dB)	66
Volume du tambour (L)	118	Classe d'efficacité sonore	C
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	128	Capacité maxi de séchage (kg)	8.0
Classe de taux de condensation	D	Puissance Totale (W)	800
Taux de condensation (%)	81	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.28	Longueur du câble (m)	1.45
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	2:58	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x623/650
Durée du cycle demie charge (h:mn)	1:44	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.930	Poids brut/net (kg)	48.5 / 46
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.080	Pays de fabrication	Pologne
		PNC	916 900 105
		Code EAN	7333394101194

