



## SÉCHAGE EN DOUCEUR À BASSE TEMPÉRATURE

La technologie SensiDry® permet de sécher votre linge uniformément, à basse température, sans accroître le temps de séchage. Grâce à un séchage en douceur, vos vêtements ne sont jamais soumis à une température inutilement élevée. Ils conserveront ainsi, leur aspect neuf, jour après jour.

## Bénéfices et Caractéristiques

### MIXDRY

Notre programme MixDry sèche les synthétiques et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur garantit un résultat de séchage optimal des charges mixtes. Plus besoin ainsi de trier vos vêtements.



### GAIN DE TEMPS ET ECONOMIE D'ENERGIE TOUT EN PROTEGEANT VOS VÊTEMENTS


L'extrême précision de nos capteurs d'humidité PreciseDry aide à réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie. Ils adaptent et optimisent le temps de séchage et la consommation d'énergie en fonction de la charge. Vos vêtements garderont leur aspect neuf plus



\* Testé avec une charge mixte de coton et de synthétique de 5 kg maximum.

### FILTRE EASYCLEAN, PERFORMANCES DURABLES

Simplifiez l'entretien de votre sèche-linge avec le filtre EasyClean. Conçu pour s'ouvrir comme un livre, il retient les peluches à l'intérieur, permettant un nettoyage rapide et facile. Votre sèche-linge fonctionnera parfaitement, donnant d'excellents résultats et assurant une



### TECHNOLOGIE ANTI-FROISSAGE SÈCHE VOS TEXTILES UNIFORMÉMENT, RÉDUIT LES PLIS

Grâce à la technologie Anti-Froissage, le tambour de notre sèche-linge peut tourner dans les deux sens. Le linge sèche de manière plus uniforme et le froissage et les sont réduits.



### 4 POSITIONS POSSIBLES D'OUVERTURE POUR UNE INSTALLATION FLEXIBLE

La réversibilité complète de la porte de ce sèche-linge offre quatre options différentes pour positionner la poignée, ce qui vous permet de le placer où bon vous semble.



- SOIN DU LINGE
- Série 7000 - Thème SensiDry®
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 9
- Départ différé et affichage du temps restant
- Options: Anti-froissage, Signal sonore, minuterie
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, séchage
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.56 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte réversible
- Kit évacuation directe
- Réfrigérant Propane
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Blanc
- E.1 Level
- Hublot noir
- ACCESSOIRES compatibles en option

## Spécifications techniques

Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.840
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	219
Classe énergétique	C	Puissance Totale (W)	550
* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	130
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.03	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	103	Longueur du câble (m)	1.45
Classe de taux de condensation	B	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x636/657
Taux de condensation (%)	91	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x700
Niveau sonore (dB)	64	Poids brut/net (kg)	51.8 / 50.6
Classe d'efficacité sonore	B	Pays de fabrication	Pologne
Capacité maxi de séchage (kg)	9.0	PNC	916 900 426
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	3:39	Code EAN	7333394125640
Durée du cycle demie charge (h:mn)	2:10		
Sèche-linge domestique à tambour	automatique		
Volume du tambour (L)	118		
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.640		

